

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

száma: 003CPR2016-02-20

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon préselt, alacsony vízfelvívő képességű $E \leq 0,5\%$ EN14411 mázatlan, polírozott kerámia lap; Bla csoport;
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációval összhangban:
A kerámia lapok épületek padlójának és falának burkolására épületen belül és kívül.

A termék neve, típusa, színárnyalata, mérete és a gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
Somany Ceramics Limited, 82/19 Bhakerwara Road, Mundka, New Delhi-110041
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
Evora, HS CODE: - 6907.90
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk(2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nem alkalmazható**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4-es rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: a bejelentett szerv neve és szükség esetén azonosító száma, a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően, a termék megfelelési tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványa, adott esetben a vizsgálati/számítási jelentések: **Nem alkalmazható**
- Teljesítmény nyilatkozat

Az alapvető jellemzők	Használati tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság (falra, padlóra)	A1/A1 _{fl}	EN14411:2012
Veszélyes anyag felszabadulása		
-kadmium felszabadulása	NPD	
-ólom felszabadulása	NPD	
Szakítószilárdság (N)	≥ 1300 N	
Csúszosság		EN14411:2012
• Dinamikus tapadási módszer, ISO-10545-17	$\leq 0,25$	
Termikus sokkal szembeni ellenállás	Teljesen ellenálló	EN14411:2012
Tartósság		
• Beltéri használat	Tartós	EN14411:2012
• Kültéri használat: Fagyállóság	Fagyálló	
Tapadás	NPD	EN14411:2012
Kötési/ragasztási erősség cement ragasztó, C2 típus	NPD	EN14411:2012

- Az 1. és 4. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A jelen teljesítmény nyilatkozat a 3. pontban említett gyártó kizárólagos felelőssége lett kiadva.

A gyártó nevében aláírta:

SOMANY CERAMICS LIMITED

Mr. Rajesh Karmakar, Head (Quality) Head (Quality) Somany Ceramics Limited

14, GIDC Industrial Estate, Kadi, 382 715, Gujarat Tel.: +91-02764-242183/1547050 Fax: +91-02764-263010 E-mail: rajeshkadi@somanytiles.co.in

Ahmedabad Office : 7 to 14, 4th Floor, Agrawal Mall, Opp. Sola Bhagwat Vidhyapeeth, S. G. Road, Sola, Ahmedabad - 380060, Tel.: 079-66042500 to 599

Registered Office: 82/19 Bhakerwara Road, Mundka, New Delhi-110041, Tel: +91-11-28345049/4288

